

Nr	Pomieszczenia	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wysokość	Kubatura	Powierzchnia okien	Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczenia - sprawdzenie warunku 1:8 (>0,125)	Obwód pomieszczenia	Powierzchnia ścian	Zakres czynności						
		[m2]		[m]	[m3]	[m]		[m]	[m2]	posadzka	ściany istniejące	nowe ściany	sufit	drzwi (wymiar w świetle ościeżnicy)	okna	
PARTER																
0.06	pom. gospodarcze	6,13	gres	2,69	16,49	0	nie dotyczy pomieszczenia	11,83	29,6387	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	błoczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 1,59 x 2,69m; 4,36 x 2,69m; otwór drzwiowy - 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
0.19	klatka schodowa K2	2,32	gres	2,89	6,70	0	nie dotyczy pomieszczenia	4,72	10,8268	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	błoczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 4,36 x 2,69m;	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 1,20 x 2,05m - drzwi zewnętrzne, ewakuacyjne, dwuskrzydłowe, przeszklone	---	powierzchnie ścian dotyczą tylko fragmentu klatki schodowej
0.20	wiatrolap	6,15	gres	2,88	17,71	0	nie dotyczy pomieszczenia	10,20	23,748	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie istniejącego otworu kienego wewnętrznego - 1,99 x 0,6 x 0,76 - bloczki gazobetonowe	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	2 x min. 1,2 x 2,05m, dwuskrzydłowe (jedno skrzydło min. 0,9m), przeszklone	---	
0.21	klatka schodowa K1	24,90	gres	2,88	71,71	0	nie dotyczy pomieszczenia	15,45	29,607	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	---	---	powierzchnie ścian dotyczą tylko fragmentu klatki schodowej
0.22	korytarz	18,80	gres	2,69	50,57	0	nie dotyczy pomieszczenia	26,40	57,912	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	błoczki gazobetonowe gr. 24cm - wymiary: 2,01 x 2,69m; bloczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 6,12 x 2,69m; otwory drzwiowe - 3 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	---	---	
0.23	serwerownia	9,80	panele	2,69	26,36	1,12	0,114	12,82	30,9718	---	listwy ochronne	---	---	---	---	
0.24	biuro	13,30	panele	2,69	35,78	2,45	0,184	14,92	32,8968	---	listwy ochronne	---	---	---	---	
0.25	wc męskie	7,00	gres	2,69	18,83	2,45	0,350	18,68	36,8792	nowy gres	nowe ściany; malowanie; glazura na ścianach do wysokości 2,0m	błoczki gazobetonowe gr. 24cm - wymiary: 2,01 x 2,69m; bloczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 3,91 x 2,69m; sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 2 x 1,89 x 2,69m; otwory drzwiowe - 3 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m; drzwi wewnątrz pomieszczenia - 2 x min. 0,9 x 2,05m z kratką wentylacyjną	---	
0.26	wc dla osób niepełnosprawnych	5,40	gres	2,69	14,53	0	0,000	9,34	22,9406	nowy gres	nowe ściany; malowanie; glazura na ścianach do wysokości 2,0m	błoczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 2 x 2,65 x 2,69m; 2,02 x 2,69m; otwory drzwiowe - 1 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	rozbiórka komina wentylacyjnego na całej jego wysokości
0.27	wc damskie	6,20	gres	2,69	16,68	0,39	0,063	14,46	31,9554	nowy gres	nowe ściany; malowanie; glazura na ścianach do wysokości 2,0m	błoczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 1,65 x 2,69m; 3,99 x 2,69m; 1,34 x 2,69m; sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 1,53 x 2,69m; otwory drzwiowe - 2 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m; drzwi wewnątrz pomieszczenia - min. 0,9 x 2,05m z kratką wentylacyjną	---	
0.28	pokój socjalny	16,50	gres	2,69	44,39	1,2	nie dotyczy pomieszczenia	17,12	40,4848	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zmniejszenie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. 24cm - wymiary: 0,35 x 2,1m;	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	2 x min. 0,9 x 2,05m	---	
0.29	przedsionek	9,40	gres	2,69	25,29	0	nie dotyczy pomieszczenia	12,68	29,7412	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	2 x min. 0,9 x 2,05m	---	
0.30	sala konferencyjna	56,90	panele	3,43	195,17	10,89	0,191	34,69	105,9127	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. 24cm - wymiary: 1,0 x 2,1m;	remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, NOWY SUFIT PODWIESZANY - ukrycie wentylacji mechanicznej	2 x min. 0,9 x 2,05m	wykonanie 2 nowych otworów okiennych (odtworzenie istniejących pierwotnie okien), zmniejszenie istniejącego okna w celu ujednolicenia stolarki - wym. 1,65 x 1,5m, hp=0,7m	wysokość istniejącego pomieszczenia - podano wartość średnią
0.31	kotłownia	20,59	gres	2,88	59,30	0,78	nie dotyczy pomieszczenia	25,31	67,1148	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. 19cm - wymiary: 0,84 x 2,1m; bloczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 1,78 x 2,88m; 1,81 x 2,88m; 2,26 x 2,88m - otwór drzwiowy 1,04 x 2,1m	remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 1,2 x 2,05m, dwuskrzydłowe (jedno skrzydło min. 0,9m), zewnętrzne; drzwi p-poż EI 60 min. 0,9 x 2,05m	---	
0.32	biuro podawcze	21,30	gres	2,88	61,34	1,26	0,059	20,75	52,137	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. 19cm - wymiary: 1,0 x 2,1m; bloczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 1,78 x 2,88m; 1,81 x 2,88m	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	powierzchnia zajmowana przez biurka wraz z przestrzenią roboczą - ok. 8,3m ² - dla tej powierzchni warunek powierzchni okien / powierzchnia przestrzeni pracy > 0,125 jest spełniony
0.33	biuro	27,60	panele	2,88	79,49	3,66	0,133	21,08	54,8664	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. 19cm - wymiary: 1,34 x 2,1m	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydział Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. (058) 752 51 41, fax (058) 572 95 02
Reg. 191655414, NIP 588-183-10-63

16a

<div> <div> Główny Wykonawca: Biuro Architektury i Budownictwa 04-200 Wesołowo, ul. 3 Maja 10 tel. (063) 572-04-47, fax (063) 572-04-48 REGON 141556177, NIP 555-182-13-43 </div> <div> Zakres czynności: 04-200 Wesołowo, ul. 3 Maja 10 tel. (063) 572-04-47, fax (063) 572-04-48 REGON 141556177, NIP 555-182-13-43 </div> </div>																Uwagi
Nr	Pomieszczenia	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wysokość	Kubatura	Powierzchnia okien	Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczenia - sprawdzenie warunku 1:8 (>0,125)	Obwód pomieszczenia	Powierzchnia ścian							
		[m2]		[m]	[m3]	[m]		[m]	[m2]	posadzka	ściany istniejące	nowe ściany	sufit	drzwi (wymiar w świetle ościeżnicy)	okna	
0.34	biuro	12,90	panele	2,88	37,15	2,61	0,202	16,23	41,9484	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. 19cm - wymiary: 1,34 x 2,1m	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	wykonanie nowego otworu okiennego - wym. 1,8 x 1,45m, hp=1,21m	
0.35	biuro	18,68	panele	2,88	53,80	2,61	0,140	17,91	46,7868	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. 19cm - wymiary: 1,34 x 2,1m	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
0.36	biuro	18,68	panele	2,88	53,80	2,61	0,140	18,30	47,91	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. 19cm - wymiary: 1,34 x 2,1m	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	2 x min. 0,9 x 2,05m	---	
0.37	biuro	18,90	panele	2,88	54,43	2,61	0,138	17,98	46,9884	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	2 x min. 0,9 x 2,05m	wykonanie nowego otworu okiennego - wym. 1,8 x 1,45m, hp=1,21m	
0.38	kotytarz	32,13	gres	2,88	92,53	0	nie dotyczy pomieszczenia	39,16	85,5648	istniejący gres / nowy gres (decyzja na miejscu budowy)	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 13,19 x 2,88m; 3,23 x 2,88m; 1,5 x 2,88m; otwory drzwiowe - 6 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	---	---	
0.39	biuro	17,60	panele	2,88	50,69	2,4	0,136	19,24	50,8272	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 4,14 x 2,88m; 0,7 x 2,88m; 1,5 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	2 x min. 0,9 x 2,05m	---	
0.40	biuro	15,90	panele	2,88	45,79	4,76	0,299	16,15	39,568	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 3,93 x 2,88m; 4,02 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
0.41	biuro	10,40	panele	2,88	29,95	2,38	0,229	12,96	30,5768	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 3,48 x 2,88m; 3,00 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
0.42	biuro	14,60	panele	2,88	42,05	4,76	0,326	15,36	37,2928	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 2 x 3,48 x 2,88m; 4,21 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
0.43	biuro	9,70	panele	2,88	27,94	2,38	0,245	12,56	29,4248	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 2 x 3,48 x 2,88m; 2,80 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
0.44	kasa	9,60	panele	2,88	27,65	2,38	0,248	12,83	31,7935	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 3,48 x 2,88m; 2,82 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	wykonanie nowego otworu okiennego (okienka podawczego) - wym. 0,69 x 0,77m, hp=1,1m	
0.45	skład opału	9,60	gres	2,88	27,65	0	nie dotyczy pomieszczenia	15,88	41,3664	gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. 18cm - wymiary: 1,0 x 2,1m i 0,84x2,1m; ścianka działowa z bloczków gazobetonowych gr. 12cm - 2,26 x 2,88m - otwór drzwiowy 1,04 x 2,1m	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m - 2 x drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60	---	
PARTER RAZEM (część objęta opracowaniem)- powierzchnia netto		440,98			1283,76	53,7		485,01	1146,3147							

w tym:

pow. użytkowa 358,62
pow. usługowa 30,19
pow. ruchu 52,17

I PIĘTRO																
1.1	klatka schodowa K1	27	gres	3,06	120,22	14,1	nie dotyczy pomieszczenia	24,62	90,5852	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	---	---	
1.2	korytarz	27,8	gres	3,06	85,07	0	nie dotyczy pomieszczenia	41,03	101,5278	istniejący gres / nowy gres (decyzja na miejscu budowy)	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 2,27 x 3,06; 1,45 x 3,06m; 2,92 x 3,06m; otwory drzwiowe - 2 x 1,04 x 2,10; zamurowanie otworów drzwiowych - bloczki gazobetonowe - gr. 24cm - 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	---	---	

Nr	Pomieszczenia	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wysokość	Kubatura	Powierzchnia okien	Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczenia - sprawdzenie warunku 1:8 (>0,125)	Obwód pomieszczenia	Powierzchnia ścian	Zakres czynności						okna	
										posadzka	ściany istniejące	nowe ściany	sufit	drzwi (wymiar w świetle ościeżnicy)			
1.3	korytarz	43,67	gres	3,06	133,63	0	nie dotyczy pomieszczenia	53,39	128,4294	istniejący gres / nowy gres (decyzja na miejscu budowy); na odcinku ok. 8,8m podniesienie posadzki (przesunięcie pochylni) - warstwy: nowy gres (2cm); wylewka betonowa (6cm); folia PE; styrodur (grubość wynikowa - od 0cm do 15cm); istniejąca oczyszczona wylewka betonowa (posadzka)	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego (przeniesienie otworu drzwiowego) - bloczki gazobetonowe - gr. 24cm - 0,64 x 2,10; przeszklenie systemowe oddzielające korytarz od klatki schodowej i sekretariatu (klasa odporności ogniowej min. EI15) - 2,82 x 3,06; 2,23 x 3,06 - 2 x drzwi przeszkłone 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	---	---		
1.4	klatka schodowa K2	17	gres	3,06	75,82	7,86	nie dotyczy pomieszczenia	18,01	83,0666	nowy gres	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego (przeniesienie otworu drzwiowego) - bloczki gazobetonowe - gr. 24cm - 0,64 x 2,10; przeszklenie systemowe oddzielające korytarz od klatki schodowej i sekretariatu (klasa odporności ogniowej min. EI15) - 6,305 x 3,06 - 1 x drzwi przeszkłone 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m - drzwi przeszkłone w ścianie systemowej przeszkłonej	---		
1.5	biuro wójta	31,57	panele	3,06	96,60	10,455	0,331	23,50	59,271	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.6	biuro zastępcy wójta	33,3	panele	3,06	101,90	5,4	0,162	23,42	64,0812	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.7	biuro	16,2	panele	3,06	49,57	3,57	0,220	17,08	46,5108	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.8	biuro	16,2	panele	3,06	49,57	3,57	0,220	16,20	43,818	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.9	biuro	16,2	panele	3,06	49,57	3,57	0,220	17,04	46,3884	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.10	biuro	16,1	panele	3,06	49,27	3,57	0,222	17,06	46,4496	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.11	biuro	16,2	panele	3,06	49,57	3,57	0,220	17,08	46,5108	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.12	biuro	16,2	panele	3,06	49,57	3,57	0,220	17,08	46,5108	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.13	wc damskie	16,1	gres	2,84	45,72	1,7255	nie dotyczy pomieszczenia	22,74	56,3041	podniesienie poziomu posadzki - warstwy: nowy gres (2cm); wylewka betonowa (6cm); folia PE; styrodur (grubość wynikowa - od 0cm do 15cm); istniejąca oczyszczona wylewka betonowa (posadzka)	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie; glazura na ścianach do wysokości 2,0m	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 2,91 x 2,84; otwór drzwiowy - 1 x 1,04 x 2,10; zabudowa systemowa kabin ustępowych	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m; drzwi wewnątrz pomieszczenia - min. 0,9 x 2,05m z kratką wentylacyjną; drzwi systemowe do kabin ustępowych - szer. Min. 0,9m	---		
1.14	wc męskie	11,84	gres	2,84	33,63	1,7255	nie dotyczy pomieszczenia	19,91	48,2669	podniesienie poziomu posadzki - warstwy: nowy gres (2cm); wylewka betonowa (6cm); folia PE; glazura na ścianach do wysokości 2,0m; istniejąca oczyszczona wylewka betonowa (posadzka)	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie; glazura na ścianach do wysokości 2,0m	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 2,04 x 2,84; otwór drzwiowy - 1 x 1,04 x 2,10; zamurowanie otworu drzwiowego (przeniesienie otworu) - bloczki gazobetonowe - gr. 24cm - 0,63 x 2,10; zabudowa systemowa kabin ustępowych	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m; drzwi wewnątrz pomieszczenia - min. 0,9 x 2,05m z kratką wentylacyjną; drzwi systemowe do kabin ustępowych - szer. Min. 0,9m	---		
1.15	biuro	24,4	panele	3,06	74,66	5,4	0,221	19,94	53,4324	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.16	biuro	25,9	panele	3,06	79,25	5,4	0,208	20,50	55,146	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.17	biuro	27,3	panele	3,06	83,54	5,78	0,212	20,98	56,2348	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.18	biuro	11,4	panele	3,06	34,88	2,975	0,261	14,58	39,4558	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 2,92 x 3,06; otwór drzwiowy - 1 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		
1.19	biuro	15,9	panele	3,06	48,65	2,975	0,187	16,91	46,5856	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe - gr. 24cm - 2 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---		

Biuro Projektowe w Województwie
Wydział Architektury i Budownictwa
Uwagi
84-200 - Wągrowo, ul. 3 Maja 4
tel. (056) 222-1117, fax (056) 572-95-02
Reg. 181686414, NIP 588-182-10-68

Nr	Pomieszczenia	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wysokość	Kubatura	Powierzchnia okien	Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczenia - sprawdzenie warunku 1:8 (>0,125)	Obwód pomieszczenia	Powierzchnia ścian	zakres czynności					Uwagi	
		[m2]		[m]	[m3]	[m]		[m]	[m2]	posadzka	ściany istniejące	nowe ściany	sufit	drzwi (wymiar w świetle ościeżnicy)	okna	
1.20	biuro	18,8	panele	3,06	57,53	2,975	0,158	18,84	52,4914	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe - gr. 24cm - 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.21	biuro	19,3	panele	3,06	59,06	4,93	0,255	18,12	48,3332	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.22	biuro	25	panele	3,06	76,50	4,76	0,190	20,61	56,1226	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 5,64 x 3,06; otwór drzwiowy - 1 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	2 x min. 0,9 x 2,05m	---	
1.23	biuro	9,4	panele	3,06	28,76	2,38	0,253	13,02	35,2772	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 2,27 x 3,06; 4,07 x 3,06; otwór drzwiowy - 1 x 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.24	biuro	10	panele	3,06	30,60	2,465	0,247	13,06	35,3146	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 4,03 x 3,06	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.25	biuro	9,8	panele	3,06	29,99	2,465	0,252	12,93	34,9168	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 4,03 x 3,06	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.26	biuro	9,9	panele	3,06	30,29	2,55	0,258	12,98	34,9848	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.27	biuro	9,8	panele	3,06	29,99	2,38	0,243	12,78	34,5428	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 4,03 x 3,06	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.28	biuro	11,33	panele	3,06	34,67	2,38	0,210	14,46	39,6836	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 4,03 x 3,06	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.29	biuro	6,2	panele	3,06	18,97	2,55	0,411	10,26	26,6616	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.30	biuro	10,7	panele	2,84	30,39	2,55	0,238	13,32	33,0948	podniesienie poziomu posadzki - warstwy: panele(2cm); wylewka betonowa (6cm); folia PE; styrodur (grubość wynikowa - od 0cm do 15cm); istniejąca oczyszczona wylewka betonowa (posadzka)	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.31	biuro	9,6	panele	2,84	27,26	3,57	0,372	12,86	30,7684	podniesienie poziomu posadzki - warstwy: panele(2cm); wylewka betonowa (6cm); folia PE; styrodur (grubość wynikowa - od 0cm do 15cm); istniejąca oczyszczona wylewka betonowa (posadzka)	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 3,40 x 2,84	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.32	biuro	14	panele	3,06	42,84	3,57	0,255	15,08	40,3908	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 3,40 x 3,06; 3,96 x 3,06	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.33	biuro	10,8	panele	3,06	33,05	3,57	0,331	13,42	35,3112	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	sucha zabudowa z płyt gk - rozwiązanie systemowe gr. 12cm - 3,96 x 3,06	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.34	biuro	11,5	panele	3,06	35,19	3,57	0,310	13,74	36,2904	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.35	biuro	11,7	panele	3,06	35,80	3,57	0,305	13,84	36,5964	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.36	biuro	11,4	panele	3,06	34,88	3,57	0,313	13,80	36,474	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.37	biuro	11,3	panele	3,06	34,58	3,57	0,316	13,64	35,9844	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.38	sekretariat	23	panele	3,06	70,38	4,06	0,177	15,88	35,7968	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	ściana oddzielająca klatkę schodową; bloczki gazobetonowe - gr. 24cm - 2,0 x 3,06; przeszklenie systemowe oddzielające korytarz od klatki schodowej i sekretariatu (klasa odporności ogniowej min. EI15) - 3,915 x 3,06m; 2,82 x 3,06 - 2 x drzwi przeszkłone 1,04 x 2,10	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m - drzwi przeszkłone w ścianie systemowej przeszkłonej	---	

Nr	Pomieszczenia	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wysokość	Kubatura	Powierzchnia okien	Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczenia - sprawdzenie warunku 1:8 (>0,125)	Obwód pomieszczenia	Powierzchnia ścian	Zakres czynności						
		[m2]		[m]	[m3]	[m]		[m]	[m2]	posadzka	ściany istniejące	nowe ściany	sufit	drzwi (wymiar w świetle ościeżnicy)	okna	
1.39	kancelaria tajna	5	panele	3,06	15,30	0	nie dotyczy pomieszczenia	9,26	26,1516	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
1.40	pomieszczenie socjalne	7,6	panele	3,06	23,26	2,32	nie dotyczy pomieszczenia	11,04	29,2784	panele	remont ścian (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie, listwy ochronne	---	rozbiórka sufitów podwieszanych, remont (częściowe szpachlowanie, gładzenie), malowanie	min. 0,9 x 2,05m	---	
PIĘTRO RAZEM		666,41			2090,00	148,971		714,01	1933,041							
w tym:																
pow. użytkowa		550,94														
pow. ruchu		115,47														
RAZEM		1107,39			3373,76				3079,36							

w tym:
pow. użytkowa 909,56
pow. usługowa 30,19
pow. ruchu 167,64

Powierzchnia ścian (docieplenie)			
ściana	H [m]	L [m]	P [m2]
SALA KONFERENCYJNA			
ściana S		3,63	10,38
ściana N		3,63	10,38
ściana W		3,93	7,43
wnęka		3,48	0,75
GŁÓWNA BRYŁA BUDYNKU			
ściana S		6,2	12,77
ściana N		6,2	12,77
ściana E		6,15	65,59
ściana W		6,15	65,59
powierzchnia wspólna z salą konferencyjną			
		3,63	6,68
POWIERZCHNIA OKIEN			
			-202,671
POWIERZCHNIA DRZWI			
			-14,07
POWIERZCHNIA COKOŁU (tynk kamyczkowy)			
		0,3	180,1
RAZEM			
			885,31

Powierzchnia dachu			
	W [m]	L [m]	
GŁÓWNA BRYŁA BUDYNKU			
	12,67	65,15	825,45
SALA KONFERENCYJNA			
	7,99	10,38	82,94
RAZEM			
			908,39

Listwy ochronne (wys. 40cm) w pomieszczeniach i na korytarzach		
obwód pomieszczeń - suma		1199,02
ilość drzwi wewnętrznych x2	78	162,24
ilość drzwi zewnętrznych	5	6,7
obwód pomieszczeń po odjęciu drzwi		1030,08
długość listew ochronnych = 25% obwodu pomieszczeń bez uwzględniania drzwi		257,52

5. ... w Wejherowie
Województwo Pomorskie
84-200 Wejherowo
tel. (058) 72-95-02
fax (058) 72-95-02
Reg. 181650414, NIP 588-183-10-32

... i Budownictwa
ul. ... Maja 4
...
...
...

16e

