

### 3.9 Budynek gospodarczy.

Załącznik nr 1

Magazyn sprzętu sportowego o konstrukcji drewnianej jak na rysunku. Słupy posadzone na stopach fundamentowych z betonu B15 – spód stopy 50cm poniżej poziomu terenu. W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych należy wykonać stopy z betonu B15 60x60x40cm (spód na głębokości -1,2m) i na stopach wymurować fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Całość fundamentów pokryć dwukrotnie bitumiczną izolacją powłokową przeciwwodną w płynie.

Słupy mocowane do stóp fundamentowych przy pomocy marek stalowych ocynkowanych.

Wszystkie łączniki niekorodujące. Okucia drzwi wejściowych ze stali nierdzewnej. Dzwia zamykane na zamek z wkładką patentową.

Nawierzchnia w magazynie i opaska wokół z płytek chodnikowych na podsypce piaskowo cementowej.

Pokrycie dachu – deskowanie pełne, papa podkładowa mocowana papiakami oraz dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

Pokrycie ścian – deski sosnowe o grubości min. 2cm i szerokości 12cm mocowane na zakładkę.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone bezbarwnym impregnatem do drewna przeznaczonym do konserwacji elementów zewnętrznych, chroniącym przed korozją biologiczną i nadającym drewnianym elementom właściwości materiału niezapalnego.

Drewniane pokrycie ścian i drzwi malowane dodatkowo lakierem bezbarwnym lub w transparentnym białym odcieniu, matowym.